

Solid

SOLID

BENIF Interior Film Solid

Besonderheit: Für farbige Akzente in der Raumgestaltung oder auch für dezentere Gestaltung von größeren Flächen. Solid wird ebenso häufig eingesetzt, wenn neben Designaspekten auch Funktionalität im Vordergrund steht, z.B. für hygienische, robuste und leicht zu reinigende Oberflächen im Möbelbau (Arztpraxen, Gastronomie, Bad, u. ä.)

Hinweis: mit Luftkanaltechnologie



Artikelnummer	Dekor (zum Vergrößern bitte klicken)	Farbcode	Abnahmemenge	Anbruch (EUR/m²)	Rolle (EUR/m²)
IFLX-RS56R122-50		RS 56	per lfm	-	-
IFLX-RS55R122-50		RS 55	per lfm	-	-
IFLX-RS134R122-50		RS 134	per lfm	-	-
IFLX-RS86R122-50		RS 86	per lfm	-	-
IFLX-RS22R122-50		RS 22	per lfm	-	-
IFLX-R131R122-50		RS 131	per lfm	-	-
IFLX-RS123R122-50		RS 123	per lfm	-	-
IFLX-RS88R122-50		RS 88	per lfm	-	-
IFLX-RS87R122-50		RS 87	per lfm	-	-
IFLX-RS84R122-50		RS 84	per lfm	-	-
IFLX-RS27R122-50		RS 27	per lfm	-	-
IFLX-RS76R122-50		RS 76	per lfm	-	-
IFLX-RS141R122-50		RS 141	per lfm	-	-
IFLX-RS142R122-50		RS 142	per lfm	-	-
IFLX-RS145R122-50		RS 145	per lfm	-	-
Kleber: Solvent- Polyacrylat, permanent, mit Luftkanalstruktur		Material: doppellagige Weich-PVC-Folie		Rollenabmessungen: 122cm x 50m	