

PROTECT 70 matt

Highlights

- >>> Kostengünstiges Mehrzweck-Laminat ohne UV-Schutz
- >>> Geeignet für den Innen- oder kurzfristigen Außeneinsatz

	Technische Angaben
Material	Monomer-PVC-Folie, selbstklebend
Farbe	Transparent, matt
Gewicht	93 g/m² (+/- 10%) ISO 536
Dicke	70 µm (+/- 10%) ISO 534-80
Anwendungsbereich	Kostengünstiges Mehrzweck-Laminat für den Innen- oder kurzfristigen Außeneinsatz
Liner	Einseitig silikonisiertes Glassine Papier, weiß
Gewicht	62 g/m² (±10%) ISO 536
Dicke	55 µm (±10%) ISO 534
Transparenz	>45 % DIN 53 147-64
Klebstoff	Polyacrylat, permanent haftend mit hoher Klarheit und sehr hoher Kohäsion. Entwickelt für eine Vielzahl von Substraten wie z. B. Glas, ABS, PS und PVC. Ungeeignet für unpolare Oberflächen (wie PE und PP).
Verklebungstemperatur	> +10 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +120 °C
Scherfestigkeit	Medium
Haftung	Medium N/inch²
Endklebkraft	High N/inch
Lagerfähigkeit	36 Monate bei nicht verarbeitetem Material bei folgenden Lagerbedingungen: In Originalverpackung, bei 22 °C (+/- 2 °C) und 50% (+/- 5%) relativer Luftfeuchtigkeit, trockener und sauberer Lagerraum, Schutz vor Staub und Verschmutzung, nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen.
Abmessungen	105 cm x 50 m (LQ-P70MR105-50) 140 cm x 50 m (LQ-P70MR140-50) 153 cm x 50 m (LQ-P70MR153-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 06|2014